

LITEAUX TRIANGLES

Pour chanfreiner les angles.



Référence	Dimensions	Botte
RT10	10 - 15 mm	100 ml
RT15	15 - 21 mm	100 ml
RT20	20 - 28 mm	100 ml
RTR25	25 - 35 mm	50 ml
RTR30	30 - 40 mm	50 ml
RTR40	40 - 58 mm	50 ml

LITEAUX TRIANGLES A BAVETTE

Pour chanfreiner les angles avec bavette de maintien.



Référence	Dimensions	Botte
RTBC10	11 - 15 mm	100 ml
RTBC15	15 - 22 mm	100 ml
RTBC20	20 - 27 mm	50 ml
RTBC25	25 - 36 mm	50 ml
RTBC30	30 - 48 mm	50 ml

LITEAUX TRIANGLES ARRONDIS A BAVETTE

Pour arrondir les angles des poteaux et les nez de marche.



Référence	Dimensions	Botte
RTBCA15	13 - 16 mm	50 ml
RTBCA20	21 - 29 mm	50 ml

PROFILS GOUTTE D EAU

Goutte d'eau simple en plastique, reste incorporée dans le béton.



Référence	Dimensions	Botte
RGE12	12 mm	100 ml
RGE16	16 mm	100 ml
RGE20	20 mm	100 ml

PROFILS TRAPÈZE

Remplace la goutte d'eau pour un profil différent.



Référence	Dimensions	Botte
RT2010	20 - 10 - 10 mm	100 ml
RT2015	20 - 15 - 10 mm	100 ml

PROFILS TRAPÈZE ANGLE DROIT

Réalisation d'arases sur banches bois.



Référence	Dimensions	Botte
RTD15	20 - 15 - 10 mm	100 ml

CUNETTES

Classement M1 au feu.



Référence	Dimensions	Botte
CUNETTE	80x40x4000 mm	100 ml
CUNETTE D'ANGLE	80x40x25 mm	Unité

BECQUETS BÉTON

Becquet béton trapézoïdal avec ou sans goutte d'eau.



Référence	Dimensions	Conditionnement
BECQUETH40	1 ml	Pièce
BECQUETH70	1 ml	Pièce

Prévoir chevilles de frappe 8x60
mastic colle

RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Profil alu pour la mise en œuvre de relevés d'étanchéité.



Référence	Dimensions	Conditionnement
ENGRAV40	2.4 ml	Pièce